

# Aldra Fenster Sicherheitsstufen

Die Übersicht zeigt die Bestandteile und Optionen der jeweiligen Stufen.

Fenster der Klasse RC 2 haben bauseits immer einen abschließbaren Griff mit Anbohrschutz, eine P4A-Verglasung, die im Rahmen verklebt ist, einen extra Aushebelschutz sowie mind. 6 Sicherheitspunkte. Bei Elementen der Klasse RC 2 N besteht die Möglichkeit ein anderes Glas einzusetzen, alle anderen Anforderungen an die Bestandteile bleiben gleich.

Ändert sich einer der Parameter ist es kein Element der Klasse RC 2 oder RC 2 N mehr.


Begrifflichkeiten wie „in Anlehnung an RC 2“ sind nicht zulässig bzw. tragfähig, dafür gibt es die Bezeichnungen der Aldra-Beschlag-Sicherheitsstufen.

Fenster der Klasse RC 2 und RC 2 N werden geprüft und zertifiziert mit Werksbescheinigung und Montageanleitung ausgeliefert.



## Sicherheitspunkte

Rollende Komfort-Pilzbolzen greifen in einbruchhemmende Sicherheits-schließteile (hochfeste Kombination aus glasfaserverstärktem Kunststoff und Stahl) die im Stahl verschraubt sind.




## Einbruchhemmende Sicherheitsverglasung P4A

P4A-Glas ist ausgestattet mit reißfester Spezialfolie, die gesplitterte Scheiben fest zusammen hält. Die Scheibe wird bei Elementen der Klasse RC 2 mit Spezialkleber fest mit dem Rahmen verbunden, um ein Herausdrücken des Glases zu verhindern.


Fenster	Aldra-Beschlag-Sicherheitsstufen			Sicherheitsfenster - geprüft und zertifiziert		
	Ausstattung	Grundsicherheit	Sicherheitsstufe 1	Sicherheitsstufe 2	RC 1 N DIN V ENV 1627-1630:2011	RC 2 DIN V ENV 1627-1630:2011
Sicherheitspunkte	3 ab Flügelbreite 851 mm	4 ab Flügelbreite 491 mm	mind. 6 bis zu 13 je nach Größe	4 ab Flügelbreite 491 mm	mind. 6 bis zu 13 je nach Größe	mind. 6 bis zu 13 je nach Größe
Standardgriff	✓	optional	optional	-	-	-
Griff abschließbar (100 Nm)	optional	✓	✓	✓	✓	✓
Griff mit Druckknopf	optional	optional	optional	-	-	-
Anbohrschutz	-	✓	✓	✓	✓	✓
Aushebelschutz	-	-	✓	-	✓	✓
Flügelheber	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fehlbedienungssperre	✓	✓	✓	✓	✓	✓
besondere Anforderung an Glasscheibe	-*	-*	-*	-*	P4 A durchwurfhemmende Sicherheitsglasscheibe	-*
besondere Anforderung an Glasanbindung	-	-	-	fest im Rahmen verklebt (jede Ecke auf der Raumseite)	fest im Rahmen verklebt (umlaufend auf der Raumseite)	fest im Rahmen verklebt (umlaufend auf der Raumseite)
Sonstiges	-	-	-	zertifiziert + geprüft Auslieferung mit Werksbescheinigung und Montageanleitung für Elemente der Klassen RC 1 N, RC 2 N, RC 2	zertifiziert + geprüft Auslieferung mit Werksbescheinigung und Montageanleitung für Elemente der Klassen RC 1 N, RC 2 N, RC 2	zertifiziert + geprüft Auslieferung mit Werksbescheinigung und Montageanleitung für Elemente der Klassen RC 1 N, RC 2 N, RC 2

\* Glas frei wählbar



## Glasanbindung gemäß RC 1 N

Das raumseitige Glas wird an jeder Ecke mit einem Spezialkleber fest mit dem Rahmen verbunden.



## Glasanbindung gemäß RC 2

Um ein Herausdrücken zu verhindern, wird die Scheibe auf der Raumseite umlaufend fest im Rahmen verklebt.